


NICHI

SP 18 & 21 A / AJ



Collé RENTAL & SALES

Specificatie / Spezifikation:		SP18A	SP21A	SP18AJ	SP21AJ
A Platformhoogte	Plattformhöhe max.	18,20 m	21,00 m	18,20 m	21,00 m
B Lengte	Länge	9,17 m	10,15 m	10,04 m	11,57 m
C Platform last	Tragfähigkeit max.	250 kg (6" Platform)		250 kg (6" Platform)	
D Breedte	Breite	2,43 m			
E Overhang vanuit hart	Überhang von Mitte Drehkranz	2,36 m			
F Hoogte	Höhe	2,64 m			
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	16,70 m	18,60 m	15,80 m	17,80 m
Zwenken	Schwenken	360° eindloos/endlos			
Platform zwenken	Plattfordrehung	180° (90° + 90°)			
Jib	Arbeitsbereich Korbarm	n.a.		130° (+ 70°, -60°)	
Afmetingen/Abmessungen:					
Platform	Plattformabmessung (Standard)	1,80 x 0,75 x 1,10 m			
Platform	Plattformabmessung (Optional)	2,40 x 0,75 x 1,10 m	2,40 x 0,75 x 1,10 m		
Spoorbreedte	Radstand	2,50 m			
Bodemvrijheid	Bodenfreiheit	0,255 m			
Eigengewicht		12.300 kg	14.500 kg	12.300 kg	14.700 kg
Rijden/Fahren:					
Snelheid	Geschwindigkeit	5,5 km/u			
Helling	Steigfähigkeit max.	45% (24°)			
Banden (geschuimd)	Reifen (geschäumt)	15 x 19,5			
Pendelas	Pendelachse	Standard			
Aandrijving/Antrieb:					
Dieselmotor		Isuzu 4 LE2 XYBB-01			
Vermogen	Leistung	41,1 kW/2.200 rpm			
Tankvolume	Tankvolumen	150 ltr			

Standarduitrusting/Standardausstattung:

Vier wiel aandrijving/ Allradantrieb	Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegingsalarm
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal-Vertikal-Steuerung	Afdekking van de bovenbediening/ Bedienpultabdeckung
Zandstraal afscherming/Sandstrahlenschutz	

Al meer dan **100 jaar** kwaliteit en service



www.colle-rental-sales.eu



SITTARD
UTRECHT
HAMBURG (D)
BELGIE

+31 - (0) 46 - 457 41 00
+31 - (0) 30 - 240 90 60