



**SICHERER ARBEITSPLATZ
- EINE WAHL DIE SIE
NUTZEN MÜSSEN.**



IXOLIFT 400 INOX

**EINE SMARTE UND SICHERE
ALTERNATIVE ZU LEITERN
UND GERÜSTEN.**



IXOLIFT®

IXOLIFT 400 INOX

EINSTELLBARE ARBEITSPLATTFORM

- Einfach und sicher zu benutzen
- Arbeitshöhe bis zu 4 Meter
- Säurebeständig AISI 316 Edelstahlversion
- Sicher zu arbeiten, alternative zu Leitern
- Kompakte Abmessungen, einfach allein zu bewegen
- Automatische Radbremse während der Nutzung
- Antrieb durch Gasfeder, einfach in der Benutzung
- Umweltschonend, kein Hydrauliköl, Wartungsfrei

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400WS
Sichere Arbeitshöhe	3974 mm	
Sichere Betriebslast (SBL)	150 kg	
Maximale Plattformhöhe	1974 mm	
Mindest-Plattformhöhe	974 mm	
Plattformgröße	526 x 556 mm	
Lagerungshöhe	1970 mm	
Lagerungslänge	1198 mm	
Lagerungsbreite	728 mm	
Gesamtgewicht	230 kg	
Max. Länge mit ausgezogenen Stabilisatoren	N/A	1500 mm
Max. Breite mit ausgezogenen Stabilisatoren	N/A	1668 mm
Wind Bewertung	0 m/s	12,5 m/s
Nachgiebigkeit	Machinery Directive 2006/42/EC EN 280:2013 + A1:2015 except §5.6.2 Guardrails based on EN 131-7 §5.6	
ATEX Nachgiebigkeit	ATEX Directive 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db	



PATENTED



Kompakte Abmessungen



Sicher zu arbeiten



Antrieb durch Gasfeder



Werkzeugablage

2019 / v2.10