

# IXOLIFT 500

## SELBSTFAHREND ODER HANDVERSCHIEBBAR

- 2 in 1 - über Hebel in den handverschiebbaren oder selbstfahrenden Modus wechseln
- Einfach - selbsterklärender Gebrauch ohne Berührungsängste
- Kompakt - passiert problemlos genormte Türen, Aufzüge und schmale Gänge
- Leicht - niedriges Gewicht ermöglicht alleinigen Gebrauch
- Hoch - erreicht eine Arbeitshöhe von bis zu 4,95 Metern



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	IXOLIFT 500	
Sichere Arbeitshöhe	4,95 m	
Sichere Betriebslast (SBL)	180 kg	
Maximale Plattformhöhe	2,95 m	
Plattformgröße	0,53 x 0,76 m	
Höhe des Plattformgeländers	1,10 m	
Lagerungshöhe	1,64 m	
Lagerungslänge	1,20 m	
Lagerungsbreite	0,76 m	
Gesamtgewicht	320 kg	
Fahrgeschwindigkeit	Angehoben, 2 km/h	Abgesenkt, 4 km/h
Stromquelle	2 Stück, 75 Ah, 12 V Batterien, wartungsfrei	
Räder	Polyurethan-Beschichtung, hinterlässt keine Spuren	
CE-Kennzeichnung	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EN 280:2013 + A1:2015	



Modus wechseln



USB-Anschluss



Selbstfahrend



Handverschiebbar