

# EZ26

## Rupsgraafmachines Met Zero Tail



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Het ontwerp voor de kampioenen

De compacte graafmachine EZ26 garandeert een modern ontwerp, flexibiliteit en gebruiksgemak. Transport per aanhangwagen naar de volgende bouwplaats? Geen probleem - door het geringe gewicht kan de graafmachine met aanbouwdeel op een 3,5-t-aanhanger worden vervoerd. Een innovatief voorruitmechanisme voor eenvoudige ventilatie biedt werkcomfort en vergemakkelijkt de communicatie tussen bestuurder en collega's. De drager van de bedieningshendel, de brede cabinetoegang en de rangschikking van de bedienings- en weergave-elementen van de EZ26 zijn ergonomisch perfect aangepast aan de behoeften van uw werkplek.

- De herontworpen cabine van de EZ26 is ergonomisch en ruim.
- Grote schuiframen aan twee zijdes.
- Magnetisch zwaailicht (LED) dat snel kan worden aangebouwd en verwijderd, wanneer nodig. Het led-licht wordt gekenmerkt door grote helderheid en laag verbruik.
- Zero Tail-zwenking voor werk in nauwe en krappe ruimten.
- Optional Vertical Digging System (VDS) en EASY LOCK.

## EZ26 Technische gegevens

### Bedrijfsgegevens

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Transportgewicht      | 2.469 - 3.161 kg         |
| Bedrijfsgewicht       | 2.571 - 3.262 kg         |
| Scheurkracht max.     | 15,3 kN                  |
| Uitbreekkracht max.   | 22,5 kN                  |
| Graafdiepte max. max. | 2.744 mm                 |
| Uitkiephoogte         | 2.840 - 3.087 mm         |
| Graafstraal max. max. | 4.806 mm                 |
| Toerental bovenwagen  | 10 1/min                 |
| L x B x H             | 4.266 x 1.570 x 2.414 mm |
| Tankinhoud            | 36 l                     |

### Motorgegevens

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Motorfabrikant                    | Yanmar                               |
| Motortype                         | 3TNV76                               |
| Motor                             | watergekoelde 3-cilinder dieselmotor |
| Cilinderinhoud                    | 1.116 cm <sup>3</sup>                |
| Toerental                         | 2.500 1/min                          |
| Motorvermogen uitvoer conform ISO | 15,8 kW                              |

### Accu

|          |       |
|----------|-------|
| Batterij | 44 Ah |
|----------|-------|

### Hydraulische installatie

|  |   |
|--|---|
| Pomp   | dubbele variabele & dubbele tandwielpompe |
| Max. afgeleverd vermogen                     | 30,5 + 30,5 l/min                         |
| Max. afgeleverd vermogen                     | 20,2 + 7,2 l/min                          |
| Bedrijfsdruk voor werk- en tractiehydraulica | 225 bar                                   |
| Bedrijfsdruk draaiwerk                       | 206 bar                                   |
| Hydrauliektank                               | 26,5 l                                    |

### Onderstel

|                  |          |
|------------------|----------|
| Rijsnelheid max. | 3,8 km/h |
| Kettingbreedte   | 300 mm   |
| Bodemvrijheid    | 277 mm   |

### Blad

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Breedte                  | 1.570 mm |
| Hoogte                   | 290 mm   |
| Slag max. boven de grond | 380 mm   |
| Slag max. onder de grond | 419 mm   |

### Geluidsniveau

|  |          |
|--|----------|
| Geluidsniveau (LwA) conform 2000/14/EC           | 93 dB(A) |
| Cabine - Geluidsdruk niveau LpA conform ISO 6394 | 79 dB(A) |

## EZ26 Afmetingen

|    |   |          | met VDS  |
|----|---|----------|----------|
| A  | Hoogte  | 2.414 mm | 2.524 mm |
| B  | Breedte van de cabine   | 970 mm   | 970 mm   |
| B  | Breedte van de draaiende bovenstructuur   | 1.340 mm | 1.340 mm |
| B  | Breedte van het onderstel   | 1.570 mm | 1.570 mm |
| C  | Transportlengte (korte LA)  | 4.266 mm | 4.199 mm |
| C  | Transportlengte (lange LA)  | 4.272 mm | 4.241 mm |
| D  | Graafdiepte max. (korte LA)   | 2.544 mm | 2.418 mm |
| D  | Graafdiepte max. (lange LA)   | 2.744 mm | 2.617 mm |
| E  | Insteekdiepte max. verticaal, (korte LA)  | 1.962 mm | 1.845 mm |
| E  | Insteekdiepte max. verticaal (lange LA)   | 2.152 mm | 2.035 mm |
| F  | Insteekhoogte max. (korte LA)   | 4.169 mm | 4.300 mm |
| F  | Insteekhoogte max. (lange LA)   | 4.299 mm | 4.430 mm |
| G  | Uitkiephoogte max. (korte LA)   | 2.840 mm | 2.960 mm |
| G  | Uitkiephoogte max. (lange LA)   | 2.970 mm | 3.087 mm |
| H  | Graafstraal max. (korte LA)   | 4.613 mm | 4.614 mm |
| H  | Graafstraal max. (lange LA)   | 4.805 mm | 4.806 mm |
| I  | Reikwijdte max. gronddekking (korte LA)   | 4.481 mm | 4.443 mm |
| I  | Reikwijdte max. gronddekking (lange LA)   | 4.681 mm | 4.644 mm |
| J  | Draaistraal achtersteven  | 759 mm   | 759 mm   |
| K  | Verplaatsing kraanarm max. verplaatsing monogiek tot het midden van de bak, rechterkant | 764 mm   | 765 mm   |
| K  | Verplaatsing kraanarm max. verplaatsing monogiek tot het midden van de bak, linkerkant  | 533 mm   | 534 mm   |
| L  | Hijshoogte max. schuifbord boven de ondergrond  | 380 mm   | 388 mm   |
| M  | Graafdiepte max. schuifbord onder de ondergrond   | 419 mm   | 411 mm   |
| N  | Lengte  | 2.006 mm | 2.006 mm |
| O  | Draaihoek max. armsysteem naar rechts   | 50 °     | 50 °     |
| P  | Draaihoek max. armsysteem naar links  | 75 °     | 75 °     |
| Q  | Kettingbreedte  | 300 mm   | 300 mm   |
| R  | Zwenkradius kraanarm midden   | 2.080 mm | 2.054 mm |
| -- | Zwenkradius kraanarm rechts   | 1.960 mm | 1.943 mm |
| -- | Zwenkradius kraanarm links  | 1.641 mm | 1.640 mm |
| -- | Afstand van bak schuifbord (lange LA)   | 259 mm   | 218 mm   |
| -- | Afstand van bak schuifbord (korte LA)   | 354 mm   | 326 mm   |
| -- | Lengte totaal transportuitrusting   | 2.006 mm | 2.021 mm |
| -- | Breedte schuifbord  | 1.570 mm | 1.570 mm |
| -- | Hoogte schuifbord   | 300 mm   | 300 mm   |

LA = lepelarm

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.

Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.