



Neu in der Flotte!

165DT, 165D & 205D

Häcksler



Stufe-V-Motor



Einfach zu
transportieren

Stufe V

Neu in der Flotte!

165DT, 165D & 205D

Häcksler

Die Häcksler sind mit einem Kubota Stufe-V-Dieselmotor und einem Messersystem ausgestattet, welches eine geringe Wartung benötigt und zuverlässig das Holz zerkleinert. Die an den Holzhäcksler seitlich angebrachten Griffe ermöglichen eine leichte Bedienbarkeit des Gerätes.

Die Häcksler verfügen ebenfalls über eine höhenverstellbare Deichsel, ein klappbares Ausblasrohr und abgeschirmte Beleuchtung. Sie sind leicht zu transportieren und daher schnell an verschiedenen Standorten einsetzbar.



Stufe-V-Motor



Einfach zu transportieren

Technische Daten

	165DT	165D	205D
Mietnummer	401616	401565	401590
Typ	Raupenfahrwerk	Anhänger	Anhänger
max. Stammdurchmesser (mm)	165	165	205
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Hackscheibe	4	4	6
Drehzahl Hackscheibe (pro min)	1.380	1.380	1.580
Auswurfrohr	280° drehbar	280° drehbar	280° drehbar
Bodendruck (kg/cm ²)	0,255	0,380	-
Bodenfreiheit (mm)	194	-	-
Gewicht ± (kg)	1.410	1.000	1.450

Abmessungen

Einzugstisch (mm)	1.200 x 700	1.200 x 700	1.300 x 840
Walzenöffnung (mm)	220 x 165	220 x 165	270 x 205
Länge (mm)	2.540	2.540	4.000
Breite (mm)	1.370	1.370	1.600
Höhe (mm)	2.580	2.580	2.760

Motor

	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Leistung (PS)	25	25	49,6
Typ	Kubota Diesel	Kubota Diesel	Kubota Turbo-Diesel
Norm	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Tankinhalt (l)	33	33	33



✔ Stufe-V-Motor

✔ Große Einfuhr

✔ Geeignet für unwegsames Gelände

✔ Schnelle Verarbeitung