



Neu in der Flotte!

KE-SP 4050, KE-SP 3050E, KE-SP 2030

Kabel-Spillwinde



Kompakte Abmessungen



Kugelkupplung



Doppelspillsystem



Neu in der Flotte!

KE-SP 4050, KE-SP 3050E, KE-SP 2030 Kabel-Spillwinde

Die Kabelziehwinden der KE-Serie bieten für jede Kabelzieh-anwendung die passende Lösung. Die Modelle **KE-SP 2030** und **KE-SP 4050** sind mit einem leistungsstarken und effizienten **Stage-V-Dieselantrieb** ausgestattet und gewährleisten maximale Leistung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die **KE-SP 3050E** ist die **vollelektrische Ausführung** und kombiniert eine Zugkraft von 5000 daN mit einem leistungsstarken 48-V-Batteriesystem (21 kWh). Dadurch arbeitet die Maschine einen gesamten Arbeitstag zuverlässig, emissionsfrei und mit minimaler Geräuschentwicklung.

Alle Modelle sind auf maximale Leistung, hohen Bedienkomfort und eine präzise Steuerung ausgelegt. Dank der stufenlos regelbaren Zuggeschwindigkeit, der hohen Auslaufgeschwindigkeit sowie der Möglichkeit, lange Stahlseile einzusetzen, sind die Kabelziehwinden vielseitig für unterschiedlichste Kabelzieharbeiten einsetzbar.



Kompakte Abmessungen



Kugelkupplung



Doppelspillsystem

Technische Daten

	KE-SP 4050 Stufe V	KE-SP 3050E	KE-SP 2030 Stufe V
Mietnummer	1362505	1362506	1362503
Seillänge (m)	1.200	1.000	1.000
Maximale Zugkraft (daN)	5.000	5.000	3.000
Protokolliersystem	PCP100	MP50	PCP100
Seil Durchmesser (mm)	12	12	9,5
Anhängerkupplung	Kugelkupplung	Kugelkupplung	Kugelkupplung
Gestell	Einachser	Einachser	Einachser
Seilgeschwindigkeit (volllast) (m/min)	0-12	0-10	0-12
Seilabroll-Geschwindigkeit (m/min)	0-65	0-60	0-65
Gewicht ± (kg)	2.500	2.500	1.800

Abmessungen

Länge (m)	4,46	4,35	3,25
Breite (m)	1,94	1,90	1,65
Höhe (m)	1,46	1,65	1,42

Energiequelle

Antrieb	Diesel Stufe V	Elektrisch	Diesel Stufe V
Spannung	-	48 V / 21 kWh	-
Ladegerät	-	230 V / 50 Hz / 3000W	-

- ✓ Leicht zu transportieren
- ✓ Fernüberwachung
- ✓ Hohe Trommelkapazität
- ✓ Hohe Zugkraft für anspruchsvolle Anwendungen

