




Nieuw in de vloot!

KE-SP 4050, KE-SP 3050E, KE-SP 2030

Kabeltreklier



Compacte afmetingen



Kogelkoppeling



Dubbel kaapstander-
systeem



Nieuw in de vloot!

KE-SP 4050, KE-SP 3050E, KE-SP 2030 Kabeltreklier

De KE-serie kabeltrekliers bieden voor iedere kabeltrek-toepassing een passende oplossing. De **KE-SP 2030 en KE-SP 4050** zijn uitgerust met een krachtige en efficiënte **Stage V-dieselaandrijving** voor maximale prestaties onder zware werkomstandigheden. De **KE-SP 3050E** is de **volledig elektrische uitvoering** en combineert een trekkracht van 5000 daN met een krachtig 48V accusysteem (21 kWh). Hierdoor levert deze machine een volledige werkdag betrouwbare prestaties, zonder uitstoot en met minimale geluidsoverlast.

Alle modellen zijn ontworpen voor maximale prestaties, gebruiksgemak en een nauwkeurige bediening. Dankzij de regelbare treksnelheid, hoge afrolsnelheid en de mogelijkheid om lange staalkabellengtes toe te passen, zijn de kabeltrekliers breed inzetbaar.



Compacte afmetingen



Kogelkoppeling



Dubbel kaapstander-systeem

Technische data

	KE-SP 4050 Stage V	KE-SP 3050E	KE-SP 2030 Stage V
Verhuurnummer	1362505	1362506	1362503
Lengte staalkabel (m)	1.200	1.000	1.000
Max. trekkracht (daN)	5.000	5.000	3.000
Meetcomputer	PCP100	MP50	PCP100
Diameter staalkabel (mm)	12	12	9,5
Trekoog	Kogelkoppeling	Kogelkoppeling	Kogelkoppeling
Onderstel	Enkel-as	Enkel-as	Enkel-as
Snelheid inhalen kabel (vullast) (m/min)	0-12	0-10	0-12
Snelheid vieren/uitlaten kabel (m/min)	0-65	0-60	0-65
Gewicht ± (kg)	2.500	2.500	1.800

Afmetingen

Lengte (m)	4,46	4,35	3,25
Breedte (m)	1,94	2,44	1,65
Hoogte (m)	1,46	1,65	1,42

Energiebron

Aandrijving	Diesel Stage V	Elektrisch	Diesel Stage V
Accu	-	48 V / 21 kWh	-
Lader	-	230 V / 50 Hz / 3000W	-

- ✓ Eenvoudig te transporteren
- ✓ Remote monitoring
- ✓ Grote trommelcapaciteit
- ✓ Hoge trekkracht voor zware toepassingen

