

# DIESEL SCHERENBÜHNEN | DIESEL SCISSOR LIFTS DE/ENG

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL FEATURES\*

S 165-24 D4WDS SP	
Arbeitshöhe   Working height (A)	16.50 m
Plattformhöhe   Platform height (B)	14.50 m
Plattform Abmessung   Platform size (C)	5.50 m x 2.39 m
Plattformverlängerung   Platform extension (D)	1.19 m seitlich   lateral
Radstand   Wheelbase	3.20 m
Bodenfreiheit   Ground clearance	350 - 240 mm
Max. Bodendruck pro Rad   Max ground bearing pressure per wheel	55 N/cm <sup>2</sup>
Nennlast   Capacity	500 kg
Verfahrbar bis   Driveable in	volle Höhe   full height
Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a)   Drive speed in km/h (l/e)**	4.5 / 0.7
Äußerer Wenderadius   Outer turning radius	5.50 m
Innerer Wenderadius   Inner turning radius	3.50 m
Antriebsart   Drive	D
Akkus/ Verbrennungsmotor   Engine	Deutz 29.6 KW F3L2011
Hubzeit   Lifting time	Ca. 55 Sec
Senkzeit   Lowering time	Ca. 58 Sec
Max. Neigung   Max. inclination	3°
Steigfähigkeit   Gradeability	Ca. 40 %
Eigengewicht   Weight	8950 kg
Außeneinsatz   External use	•
Allradantrieb   4WD	•
Allradlenkung   4WS	-
Abstützung   Outrigger	•

## TRANSPORTDATEN | TRANSPORT FEATURES

Transporthöhe   Stowed height (E)	2.60 m
Transportlänge   Length (F)	5.65 m
Transportbreite   Width (G)	2.39 m

