

DIESEL SCHERENBÜHNEN | DIESEL SCISSOR LIFTS DE/ENG

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL FEATURES*

	S 240-25 D4WDS	S 280-25 D4WDS	S 320-25 D4WDS
Arbeitshöhe Working height (A)	24.00 m	28.00 m	32.00 m
Plattformhöhe Platform height (B)	22.00 m	26.00 m	30.00 m
Plattform Abmessung Platform size (C)	5.48 m x 2.44 m	5.48 m x 2.44 m	6.20 m x 2.45 m
Plattformverlängerung Platform extension (D)	2.13 m	2.13 m	2.10 m
Radstand Wheelbase	4.10 m	4.10 m	4.86 m
Bodenfreiheit Ground clearance	350 - 220 mm	350 - 220 m	350 - 220 mm
Max. Bodendruck pro Rad Max ground bearing pressure per wheel	140 N/cm ²	155 N/cm ²	-
Nennlast Capacity	1000 kg	750 kg	950 kg
Verfahrbar bis Driveable in	volle Höhe full height	volle Höhe full height	volle Höhe full height
Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a) Drive speed in km/h (l/e)**	4.0/0.7	4.0/0.7	4.0/0.7
Äußerer Wenderadius Outer turning radius	6.02 m	6.02 m	6.02 m
Innerer Wenderadius Inner turning radius	3.05 m	3.05 m	3.05 m
Antriebsart Drive	D	D	D
Akkus/ Verbrennungsmotor Engine	4 Zyl. Deutz 41 KW	4 Zyl. Deutz 41 KW	4 Zyl. Deutz 41 KW
Hubzeit Lifting time	Ca. 80 Sec	Ca. 90 Sec	Ca. 125 Sec
Senkzeit Lowering time	Ca. 80 Sec	Ca. 90 Sec	Ca. 100 Sec
Max. Neigung Max. inclination	3°	3°	3°
Steigfähigkeit Gradeability	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 30 %
Eigengewicht Weight	16200 kg	18000 kg	29000 kg
Außeneinsatz External use	•	•	•
Allradantrieb 4WD	•	•	•
Allradlenkung 4WS	•	Option	•
Abstützung Outrigger	•	•	•

TRANSPORTDATEN | TRANSPORT FEATURES

	S 240-25 D4WDS	S 280-25 D4WDS	S 320-25 D4WDS
Transporthöhe Stowed height (E)	3.00 m	3.20 m	3.31 m
Transportlänge Length (F)	5.96 m	5.96 m	6.70 m
Transportbreite Width (G)	2.50 m	2.50 m	2.55 m

