

MLT 732



TECHNISCHES DATENBLATT



www.manitou.com

MLT 732-100

Heben	
Max. Tragkraft	3200 kg
Max. Hubhöhe	6.90 m
Max. Reichweite	3.94 m
Reichweite bei max. Hubhöhe	1.03 m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante	5770 daN
Dauer ohne Hublast	
Heben	7.5 s
Senken	5.3 s
Teleskop Ausfahren	6.5 s
Teleskop Einfahren	4.4 s
Ankippschwindigkeit	3.2 s
Auskippschwindigkeit	2.6 s
Bereifung	
	17,5LR24
Betriebsbremse	
	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse
Motor	
	Deutz Stage III B
Typ	TCD 3.6 I
Hubraum	3600 cm ³
Leistung	101 PS - 74.4 kW
Max. Drehmoment	410 Nm - 1400 U/min
Einspritzung	direkt
Kühlsystem	Wasser
Zugkraft unter Last	8250 daN
Fahrtrieb	
	Drehmomentwandler
Getriebetyp	Powershuttle
Fahrtrichtungsschalter	Elektrohydraulische Steuerung
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	4/4
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	26 km/h
Hydraulik	
	104 l/min - 250 bar
Pumpe	Zahnradtyp mit Strömungsteiler
Behälter	
Hydrauliköl	128 l
Kraftstoff	120 l
Eigengewicht (mit Gabel)	
	6845 kg
Abmessungen	
1. Bodenfreiheit	0.44 m
2. Gesamtlänge	4.74 m
3. Radstand	2.81 m
4. Kabinenbreite	0.89 m
5. Gesamtbreite	2.34 m
6. Gesamthöhe	2.35 m
7. Ankippwinkel	13°
8. Auskippwinkel	134°
9. Wenderadius	3.82 m
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 50 mm
Geräuschemissionen	
Innenschallpegel (L _{pA})	79 dB
Außenschallpegel (L _{WA})	105 dB
Vibrationswert an Händen/Armen	<2.5 m/s ²

Lastdiagramm

Prüfverfahren EN1459 B

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

