

**5075**Radlader 0,7 - 0,95 m<sup>3</sup>**Die Bodenständigen Leistungsträger**

Einfache Bedienung, Kompaktheit und Wendigkeit zeichnen die neuen 5er Modelle aus. Auf Grund des starren Rahmens und der Allradlenkung stehen Ihnen auch in der Economy-Klasse die Kramer-Vorteile wie konstante Nutzlast, Standsicherheit und Wendigkeit voll zur Verfügung.

- Ungeteilter Rahmen und Allradlenkung für konstante Nutzlast, Standsicherheit und Wendigkeit
- Hydraulisches Schnellwechselsystem und parallel geführte Ladeanlage sowie Z-Kinematik bei dem 5085T
- Geräumige neu entwickelte Kabine mit perfekter Rundumsicht
- Effizienter Hochdruck Fahrtrieb für niedrige Betriebskosten und hohe Schubkraft
- Vielseitigkeit durch Optionsvielfalt

**5075**Radlader 0,7 - 0,95 m<sup>3</sup>**Technische Daten**

## Betriebsdaten

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	0,75 m <sup>3</sup>
Betriebsgewicht	4,100 kg

## Motordaten

Motorhersteller	Yanmar
Motorleistung	35 kW

## Kraftübertragung

Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Standardbereifung	12.5-18

## Lenk- und Arbeitshydraulik

Förderleistung (Pumpe)	52 l/min
Druck (maximal)	240 bar

## Kinematik

Kipplast (mit Standardschaufel)	3,150 kg
Nutzlast (S=1.25)	1,900 kg

Weitere technische Daten finden Sie in der ausführlichen Broschüre im Bereich Infomaterial

## Abmessungen



Höhe	2,450 mm
Länge	5,080 mm
Breite	1,720 mm
Bodenfreiheit	300 mm
Radstand	2,020 mm
Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1,570 mm
Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1,490 mm
Schaufelbreite	1,750 mm
Schaufeldrehpunkt	3,065 mm
Überladehöhe	2,915 mm
Ausschütthöhe	2,400 mm
Schüttweite	650 mm
Stapelhöhe	2,800 mm
Wenderadius (über Reifen)	2,840 mm

### Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2015 Kramer-Werke GmbH.