SANY

HYDRAULIKBAGGER SY75C



SPEZIFIKATION

MOTOR					
Model	ISUZU CP-4LE2XA-S				
Hubraum (I)	2,2				
Motorleistung/Nenndrehzahl (kW/rpm)	43/2000				
Max. Drehmoment (Nm/rpm)	215/1800				

HYDRAULIKSYSTEM					
Тур	Load sensing System				
Anzahl wählbaren Arbeitsmodel	3				
Hauptpumpe					
Тур	Kolbenpumpen mit variabler				
Max. Förderleistung(l/min)	90				
Hydraulikmotor					
Fahrwerk	2 Axialkolbenmotoren mit Feststellbremse				
Schwenkwerk	1 Axialkolbenmotor mit Schwenkbefestigung				
Entlastungsventilleistungen					
Gerätekreise (bar)	280				
Fahrkreis (bar)	260				
Schwenkkreis (bar)	210				
Hydraulikzylinder (bar)	35				
Hydraulikzylinder					
Auslegerzylinder Durch- messer x Hublänge (mm)	110×885				
Armzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	90×900				
Löffelzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	80×730				
Schildzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	130×145				

SERVICE FÜLLMENGEN (I)				
Kraftstofftank	150			
Motorkühlmitteltank	12			
Motoröltank	10			
Schwenkantrieb				
Fahrwerk (je Seite)	2,5			
Hydrauliköltank	120			

MASCHINENGEWICHT			
Betriebsgewicht mit Standardlöffel, mit allen Service- Füllmengen, +75 kg Fahrergewicht (ISO).			
Eigengewicht (kg) 7280			
Bodendruck (kg/cm²)	0,33		

ANTRIEB					
Fahrgeschwindigkeit (Schnell /Langsamfahrt) (km/h)	2,4/4,4				
Maximal Reißkraft (kN)	56,8				
Steigfähigkeit	35°				


SCHWENKGESCHWINDIGKEIT				
Schwenkgeschwindigkeit (U/min.)	10			

GRABKRAFT				
51				
30				
uutionshalle				
Drodukiis.				


HUBKRÄFTE

									THE IS		
A	MAX		2.0 m		3.0 m		4.0 m		5.0 m		
В	Maximum	The state of the s		1		I		I		I	
5 m (kg)	3812	1500	1500			1700	1700				0
4 m (kg)	4564	1350	1200			1850	1850	1800	1500		
3 m (kg)	5008	1250	1050	3200	3200	2200	2200	1800	1450	1300	1050
2 m (kg)	5225	1150	950			2100	2100	1750	1400	1250	1000
1 m (kg)	5243	1150	900			1950	1950	1650	1400	1250	1000
0 m (kg)	5065	1200	950			1900	1900	1650	1300	1200	950
-1 m (kg)	4668	1300	1050	*2735	2000	1900	1900	1600	1300		
-2 m (kg)	3988	1650	1300	*2135	2050	1900	1900				

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN	mm
A Transportlänge	6095
B Transportbreite	2220
C Transporthöhe	2760
D Laufwerkbreite	2040
E Schildhöhe	405
F Standard Spurbreite	450
G Spurbreite	1750
H Min. Bodenfreiheit	380
I Schwenkradius	1800
J Mittelabstand Antriebturas	2195
K Kettenfahrwerkslänge	2815
Spielraum Kontergewicht	775
Auslegerlänge	3720
Löffelstiellänge	2050



FAHRWERK				
Bodenplatte Breite (mm)	450			
Anzahl der Bodenplatten (pro Seite)	39			
Tragrolle (pro Seite)	1			
Kettenrolle (pro Seite)	5			

gri 1868 (1865 1866) 2002 (1868 1866) 1869 (1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 186	37	
ABMESSUNGEN	mm	
a Max. Reichweite	7390	
b Max. Ausschütthöhe	5490	
c Max. Aushubtiefe	4450	
d Max. senkrechte Grabtiefe	3840	
e Max. Grabtiefe	6600	
f Min. Schwenkradius	1940	
g Höhe bei min. Schwenkradius	5500	
h Max. Schildhöhe	390	
i Max. Schildstellung	330	



QUALITY CHANGES THE WORLD

Standardausstattung

Fahrerplatz

- ROPS auf Silikon-Largerung
- Multifunktions-Joystick
- Mechanische Schwingsitz
- Multisprache Monitor
- Klimaanlage
- Radio
- 12V-Anschluss
- Getränkehalter
- Dokumentenfach

Sicherheit

- Batteriehauptschalter
- Feuerlöscher
- Nothammer
- Rückspiegel
- Fahralarm und Rundumleuchte
- Überlastwarnung für das Anheben
- Sicherheitsventile Auslager
- Motor Notfallabschalter

Ausrüstung

- Auslager: Standard 3720mm
- Löffelstiel: Standard 2050mm
- hydraulische Schnellwechslersrohrleitung Steuerung auf Joystick
- Brechen&Scheren Linien proportional Steuerung auf Joystick
- Betankungspumpe

Oberwagen

- Batteriefach
- Aufbewahrungskiste

Unterwagen

- Unterwagen 2817mm
- Gummiketten 450mm
- Trägerrollen je Seite: 1
- Laufwerkrollen je Seite: 5

Beleuchtung

- 2 x Scheinwerfer auf Kabine
- 1 x Scheinwerfer am Auslager

Im Rahmen unser Leitlinien zur ständigen Verbesserung behalten wir uns vor, Spezifikationen und Entwurf ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen stellen nicht zwingend die Standardversion der Maschine dar.



ADDR SANY EUROPE GMBH

SANY ALLEE 1, D-50181 BEDBURG

TIEL 0049 2272 90531 100 FAX 0049 2272 90531 109

MAIL info@sanyeurope.com
WET www.sanyeurope.com





facebook.com/sanyeurope