



Veiligheid
- een keuze
die u maakt.

IXOLIFT® 400

Een veilig en slim alternatief
voor ladders en steigers.



IXOLIFT® 400

IXOLIFT® 400

VERSTELBARE WERKTRAP

- Eenvoudig en veilig te bedienen
- Werkhoogte tot 4 meter
- Eenvoudig te bedienen met gasveer
- Een veilig alternatief voor ladders
- Compacte afmetingen, gemakkelijk te verplaatsen door één persoon
- Automatische anti-surfing remmen voor extra veiligheid
- Milieuvriendelijk, olievrij, volledig onderhoudsvrij

TECHNISCHE SPECIFICATIES	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400S	IXOLIFT 400WS
Werkhoogte		3974 mm	
Max werklust		150 kg	
Max platform hoogte		1974 mm	
Min platform hoogte		974 mm	
Platform afmeting		526 x 556 mm	
Hoogte opgeborgen		1970 mm	
Lengte opgeborgen		1198 mm	
Breedte opgeborgen		728 mm	
Max lengte met steunen uit	NVT	1500 mm	
Max breedte met steunen uit	NVT	1668 mm	
Classificatie	ALLEEN VOOR BINNEN GEBRUIK		BINNEN EN BUITEN GEBRUIK
Totaal gewicht	228 kg	140 kg	239 kg
Voldoet aan	Machine Directief 2006/42/EC en EN 280/2013 & EN 1004/2004 standaards		



PATENT PENDING



Compacte afmetingen



Veiligheidsnorm conform



Gasveer aangedreven



Anti-surfing remmen