

**SÉCURITÉ SUR LE
CHANTIER-
UN CHOIX QUE VOUS
FAITES**



IXOLIFT 400

**UNE ALTERNATIVE GÉNIALE ET
SÉCURISANTE POUR ÉCHELLES ET
ÉCHAFAUDAGES.**

IXOLIFT®

IXOLIFT 400

PLATEFORME DE TRAVAIL AJUSTABLE ET LEGERE

- Simple et sécurisé
- Hauteur de travail jusqu'à 4 mètres
- Alternative aux échelles sécurisée
- Format réduit, facile à déplacer même seul
- Freins automatiques anti-surfing pour plus de sécurité
- Ajustable par vérin à gaz, facile d'emploi
- Spectueux de l'environnement, sans huiles, exempt d'entretien
- Options: classement ATEX, version en acier inoxydable



SPECIFICATION TECHNIQUES	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400WS
Hauteur de travail	3974 mm	
Poids total autorisée	150 kg	
Hauteur max de la nacelle	1974 mm	
Hauteur min de la nacelle	974 mm	
Dimensions de la nacelle	526 x 556 mm	
Hauteur hors tout en position repliée	1970 mm	
Longueur hors tout en position repliée	1198 mm	
Largeur hors tout en position repliée	728 mm	
Poids total	230 kg	
Max lengte met steunen uit	N/A	1500 mm
Max breedte met steunen uit	N/A	1668 mm
Wind rating	0 m/s	12,5 m/s
Conformité	Directive 2006/42/EC EN 280:2013 + A1:2015 à l'exception §5.6.2 Garde-corps basés sur EN 131-7 §5.6	
Marquage ATEX (facultatif)	ATEX Directief 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db	

PATENTED



Dimensions compactes



Répondant aux normes de sécurité



Traction par vérin à gaz



Plateau à outils